

改訂日	2015年 1月5日	製品安全データシート (Professional Glue)	ページ	1/3
-----	---------------	-----------------------------------	-----	-----

1. 化学物質および会社情報

- 製品名 : プロフェッショナルグルー
- 会社名 : 株式会社 LASHDOLLJAPAN
愛知県名古屋市中区葵 1-17-14 HERBE 葵 2F B1.2
- 電話番号 : 052-932-7828

2. 組成および成分情報

内容成分	重量 (%)	CAS 番号
シアノアクリル酸エチル	92	7085-85-0
カーボンブラック	3	1333-86-4
ポリメタクリル酸メチル	5	9011-14-7
合計	100	

3. 危険有害性の要約

- 注意書き : 眼刺激性、肌刺激性および呼吸器刺激性を生じる
- 主な侵入経路 : なし
- 曝露による症状 : 蒸気は眼及び呼吸に対して強い刺激性がある。過剰量に長時間曝露すると非アレルギー喘息を引き起こすことがある。
- 推定 NFPA コード :

健康に対する有害性 :	2	特有の危険有害性 :	該当せず
火災の危険性 :	2		
反応性に関する危険性 :	2		

シアノアクリル酸接着剤は、UK EH40/80、米国国家毒性プログラムの発癌性物質に関する年次報告書及び国際がん研究所により発癌性物質とはみなされていない。

4. 応急処置

- 飲み込んだ場合 : 直ちに専門医の手当てを受ける。
- 吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移動し、症状が持続する場合は医師の診断を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 無理に剥がさずお湯の中でゆっくり揉みほぐしながら剥がす。または専用の剥がし液やアセトンを用いて取り除く。火傷した場合は直ちに医師の診断を受ける。
- 目に入った場合 : 大量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

- 引火点 : 81°C 以上
- 消火剤 : 水噴霧、泡、ドライケミカル、炭酸ガス
- 特別な消火方法 : 消火を行なう者は、自給式の呼吸器具を着用すること。
- 異常な火災／爆発の危険性 : 該当する情報なし
- 危険有害な熱分解生成物 : 刺激性のある有機蒸気が発生する可能性がある。

6. 漏出時の措置

- OSHA 許容曝露限度 (PEL)
- ACGIH 許容濃度 (TLV)
- 英国保健安全委員会 (HSC)、有害物質諮問委員会 ; WATCH/AG/1/99
- 短期曝露限界 - 英国
- 漏出した区域を換気する。水をゆっくりと流して重合させ、砂／土に吸収させ、化学廃棄物用の容器に廃棄する。
- 各国の法規に従って廃棄する。

改訂日	2015年 1月5日	製品安全データシート (Professional Glue)	ページ	2/3
-----	---------------	-----------------------------------	-----	-----

7. 取扱い及び保管上の注意

大量に使用する場合は、換気の良い場所で取り扱う。

常温で保存する；強い光及び熱源を避ける。

アミン、塩基及び水との混触は避けるべきである。

皮膚接触や蒸気の吸入を避けること。

8. 曝露防止および保護措置

目の保護具： 安全ゴーグル／化学薬品での使用に適したメガネ

呼吸器用の保護具： 適切なフィルターマスク／呼吸装置（NIOSH/MSHA 承認品）を常時着用する。

皮膚の保護具： ニトリル／ポリエチレン手袋、カバーオール。綿製品は避ける。

換気： 使用に際しては、適切な全体又は局所排気装置が必要である。

9. 物理的及び化学的性質

形状： 液体

色： 澄明

臭気： 強烈な刺激臭

水への溶解度： 水に混和しない。

沸点： 100°C 以上

比重（25°Cにて）： 1.1

蒸気圧（25°Cにて）： 0.5 mmHg 以下

引火点： 81°C 以上

10. 安定性および反応性

安定性： 安定

危険有害な重合： 危険有害性のある重合は起きない。

混触危険性： 水およびすべての塩基性物質

避けるべき条件： 該当する情報なし

危険有害な分解生成物
（熱によらないもの）： 該当する情報なし

11. 有害性情報

経口 LD50 推定値： >5000 mg/kg

経皮 LD50 推定値： >2000 mg/kg

重度の刺激を引き起こす。

高濃度になると、粘膜組織及び上気道に有害である。

12. 環境影響情報

該当する情報なし

13. 廃棄上の注意

液体／高分子シアノアクリル酸接着剤は、UK の 1990 年環境保護法、UK 国外では他の関連法規／各国法規に従って廃棄しなければならない。

改訂日	2015年 1月5日	製品安全データシート (Professional Glue)	ページ	3/3
-----	---------------	-----------------------------------	-----	-----

14. 輸送上の注意

IATA : 危険物ではない。

輸送上、危険有害とはみなされない。

適切な出荷名 : 制限なし

分類又は区分 : 制限なし

UN 又は ID 番号 : なし

15. 適用法令

皮膚および目との接触を避ける。 シアノアクリル酸接着剤は危険：数秒で皮膚及び眼を固着する。

16. その他

本 MSDS に記載されている内容は、当社が入手できるデータ及び情報に基づいており、当社の最善の専門的判断によるものですが、その内容について保証を行うものでなく、またその内容に関しても責任を負いません。本 MSDS は、受け取った者が自らの用途に本製品が適切かどうかを自ら判断するという条件で提供されるものです。