

SAFETYDATASHEET(製品安全データシート)

1.製品及び会社情報

【製品名】 Foula LED グルー クリア

【会社名】 株式会社ケイトオブ東京

【住所】 東京都渋谷区神宮前 6-19-20 第 15 新井ビル 7 階

【電話番号】 03-6427-7797

【担当部署】 商品部管理課

【使用上の制限】 推奨用途以外に使用される場合には、事前に安全性をご確認ください。

本製品が体内に留意する恐れのあるような用途には使用しないでください。

2.危険有害性の要約

皮膚に付着したままにすると炎症を起こす場合がある。

蒸気を吸入すると、目、鼻、のどなどの粘膜を刺激する場合がある。

3.組成、成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

全成分 : エチルシアノアクリレート、PMMA、Photoinitiator

4.応急処置

吸引した場合 : 新鮮な空気のある場所に移し、保湿して安静に保つ。
呼吸が困難な場合は酸素を吸入してください。速やかに医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合 : 無理にはがさず、お湯または石鹸水の中でゆっくり揉み解しながら剥がすこと。
大量の液体が付着した際、急激な発熱により皮膚がやけどした場合は
医師の診断を受けてください。

眼に入った場合 : 清浄な水で最低 15 分間洗浄した後、すぐに医師の診断を受ける。
目をこすったり、はがし液やアセトンなどの溶剤は、絶対に使用しないこと。
まぶたが閉じている場合、濡れたパッドで覆い、まつげを温水で温めてください。

飲み込んだ場合
シアノアクリレートは眼のたんぱく質と結合し、催涙作用を引き起こし、接着剤の剥離を助けます。剥離が完了するまで、通常 1～3 日以内に目を覆ってください。
：呼吸経路が塞がれていないことを確認してください。
患者が分離した塊を飲み込まないようにしてください。ただちに、医師の手当てを受けてください。

5.火災時の措置

適した消火剤
：水噴霧（霧）、泡、二酸化炭素、粉末消火剤
消化を行う者の保護
：耐薬品性着衣を着用する。適切な呼吸用保護具を用いる
特有の危険有害性
：不完全燃焼、高温等により有害物質が生成する恐れがある。
可燃性液体特有の消化方法
：関係者以外立入禁止。安全に実行可能であればすべての着火源を除去する事。
危険でなければ危険区域から容器を移動する。風向きに注意すること。

6.漏出時の措置

人体に対する注意事項
：一度に多量の接着剤を拭き取らない。布などに接着剤が多量に染み込むと急速に重合し、発熱し、刺激の有る白煙を上げることがある。
その際、皮膚に接触すると火傷を起こす。
環境に対する注意事項
：流出した商品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
刺激性が強いので周辺の住民に漏洩の生じたことを通報する等の適切な処置を行う。
除去方法
：布で拭き取らないでください。水をかけ、床をこすり落としてください。
硬化した物質は非有害廃棄物として処分できます。

7.取扱い及び保管上の注意

取扱
目、皮膚、衣類との接触を避けてください。布製品や紙製品との接触は急速な重合を引き起こし、煙や強い刺激性の蒸気を発生させ、熱傷を引き起こす可能性があります。蒸気やミストを吸入しないでください。取り扱った後はよく洗ってください。
保管
熱、火花、裸火から離れた涼しく換気のいい場所に保管してください。使用するまで容器をしっかりと閉めてく

ださい。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策	：排気装置などの換気設備を設置する。
保護具	
呼吸の保護具	：作業用簡易マスクを着用する。
手の保護具	：ポリエチレン製手袋を着用する。
目の保護具	：側板付き普通メガネ、ゴーグル型メガネなどを必ず着用する。
皮膚及び身体の保護具	：実験用エプロン、液体飛沫から眼、顔及び肌を保護する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态	
形状	：液体
色	：無色～淡黄色
臭い	：わずかな臭気
pH	：データなし

10. 安定性及び反応性

反応性、化学的安定性	：推奨される保管条件下では安定です。
危険有害反応可能性	：水、アミン、アルカリ、アルコールの存在下では急速な発熱重合が起こります。
避けるべき条件	：自然重合
危険有害な分解生成物	：データなし

11. 有害性情報

急性毒性（経口）	：情報なし
急性毒性（経皮）	：情報なし急性毒性（吸入：蒸気）：情報なし皮膚腐食性／刺激性：情報なし
眼に対する重篤な損傷／刺激性	：情報なし
皮膚感作性	：情報なし

生殖細胞変異原性	: 情報なし
発がん性	: 情報なし
生殖毒性	: 情報なし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	: 情報なし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 情報なし
吸引性呼吸器有害性	: 情報なし

12.環境影響情報

水性環境有害性（急性）	: 情報なし
水性環境有害性（慢性）	: 情報なし
生体蓄積性	: 情報なし
土壌中の移動性	: 情報なし
オゾン層への有害性	: 情報なし

13.廃棄上の注意

内容物・容器を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って廃棄すること。廃棄する場合は、液を少量ずつ直射日光に当てるか、又は大量の水の中に徐々に滴下しながら重合、固化させて廃プラスチックとして許可を受けた専門業者に処分委託する。

14.輸送上の注意

国内規制

陸上輸送：消防法、労働安全衛生法に定められている運送方法に従う。

海上輸送：船舶安全法に定められている運送方法に従う。

航空輸送：航空法に定められている運送方法に従う。

国連分類：分類基準に該当しない。

国連番号：分類基準に該当しない。

I M O : 該当しない
I A T A : 該当しない

15.適用法令

消防法 : 危険物第 4 類 3 石油類
危険等級Ⅲ（非水溶性液体）（2000L）
労働安全衛生法 : 第 57 条の 2 第 1 項
（通知対象物エチル 2-シアノアクリレート）
（通知対象物カーボンブラック）
化学物質管理促進法 : 該当しない
毒劇法 : 該当しない

16.その他の情報

上記の記載内容は、現時点で当社が保有している情報に基づき、本製品の安全な取扱いに ついての参考資料として作成されたもので、製品の品質および安全性を保証するものではありません。危険・有害性の評価は、必ずしも十分ではありませんので、取扱いには十分 注意してください。尚、この情報は新しい知見に基づき改訂する事があります。